

CLIMACLEANER ALKALINE

KONCENTRAT

CLIMACLEANER ALKALINE

GOTOWY DO UŻYCIA



ZASTOSOWANIE:

Środek pianowy stosowany do czyszczenia skraplaczy lamelowych oraz elektronicznych filtrów powietrza. Działa odtłuszczająco oraz rozjaśnia i nabłyszczca powierzchnie lameli. Powstała aktywna piana skutecznie usuwa trudno zmywalny tłuszcz, smary, tlenki oraz wszelki brud. Doskonale usuwa osady tytoniowe z filtrów powietrza. Może być stosowany na miedź i stal nierdzewną. Tylko użycie zgodne z poniższą instrukcją gwarantuje szybkie i bezpieczne pozbycie się wszelkich zabrudzeń, nawet z trudno dostępnych miejsc.

SPOSÓB UŻYCIA:

Należy wyłączyć układ chłodniczy oraz wszelkie wentylatory. Nanieść preparat na zabrudzone powierzchnie przy użyciu niskociśnieniowych urządzeń (urządzenia te nie mogą zawierać aluminiowych części). Powstałą pianę pozostawić na 5-8 minut. Czyszczone powierzchnie spłukiwać wodą o niskim ciśnieniu przynajmniej 2 razy.

NIE ROZPYLAĆ ZA POMOCĄ WYSOKOCIŚNIENIOWYCH URZĄDZEŃ MYJĄCYCH. STOSOWAĆ ODPOWIEDNIĄ ODZIEŻ OCHRONNĄ.

ROZCIEŃCZENIE:

W przypadku mycia i rozjaśniania silnie zabrudzonych powierzchni koncentrat należy rozcieńczyć z wodą w stosunku 1:3. Do mycia lekko zabrudzonych powierzchni i lekkiego rozjaśniania czyścić środkiem rozcieńczonym w stosunku 1:6. W przypadku mycia średnio zabrudzonych powierzchni bez rozjaśniania koncentrat należy rozcieńczyć w stosunku 1:9.

PRZECHOWYWANIE:

Produkt przechowywać w oryginalnym, zamkniętym i dobrze oznakowanym pojemniku. Preparat należy przechowywać w wentylowanych, suchych i ciemnych miejscach, w zakresie temperatur od 5°C do 25°C. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

PAKOWANIE:

kanister 5 L

butelka 1 L + spryskiwacz (preparat gotowy do użycia)

UN 1760



Producent:
Alpinus Chemia Sp. z o. o., ul. Garbary 5, 86-050 Solec Kujawski
telefon: 52 387 16 65, email: clima@alpinuschemia.com
www.alpinuschemia.com